

- **MASZYNY ROLNICZE**
- **TRAKTORY**

LOVOL M504



- **Moc silnika:** 50 KM @ 2 500 obr./min
- **Silnik:** DOOSAN 3-cyl., 1 794 cm³, turbodoładowany z intercoolerem i DPF, EURO V
- **Moment obrotowy:** 200 Nm @ 1 400 obr./min
- **Napęd:** 4x4 z elektro-hydraulicznym załączaniem
- **Skrzynia biegów:** mechaniczna, zsynchronizowana z rewersem mechanicznym
12 (biegów przód) + (12 biegów tył)
- **WOM:** 540/1 000 obr./min, elektro-hydrauliczny
- **Hydraulika:** 54 l/min, 2-sekcyjna, 18 MPa, 4 wyjścia EURO
- **Udźwig podnośnika:** 2 200 kg (końcówki) / 1 400 kg w odległości 610 mm
- **Prędkość maks.:** 37 km/h
- **Wymiary (DxSxW):** 3 600 × 1 570/1 750 × 2 700 mm; prześwit 320 mm; rozstaw osi 1 990 mm
- **Opony:** przód 280/70R20, tył 380/70R28
- **Masa własna:** 2 705 kg
- **Zużycie paliwa:** 3–4 l/mth
- **Zbiornik paliwa:** 60 l
- **Kabina:** panoramiczna 4-słupkowa, komfortowa, płaska podłoga, ogrzewanie, klimatyzacja, radio USB, lampy robocze, fotel Grammer, lampa błyskowa
- **Gwarancja:** 24 mies. lub 1 000 mth
- **Wyposażenie standardowe:** obciążniki przód, śruba centralna, obciążniki na tylne koła, komplet zaczepów: górny transportowy z regulacją wysokości, dolny-listwa, skrętne błotniki przód, licznik prędkości, napęd na przód załączany el-hydr., hamulec na 4 koła
- **Opcje dodatkowe:** obciążniki na tylne koła, instalacja pneumatyczna jedno i dwu przewodowa, zawiesia hakowa CBM na tylny TUZ, belka polowa, przedni TUZ, przedni WOM, ładowacz czołowy, zaczep tylny z regulacją wysokości (drabinkowy), zabudowa leśna, ogumienie do międzyrzędzi, garden lub przemysłowe