

- **MASZYNY ROLNICZE**
- **TRAKTORY**

LOVOL M404



- **Moc silnika:** 40 KM przy 2200 obr/min 40 KM przy 2400 obr/min
- **Silnik:** Doosan 3-cylindrowy Euro V poj. 1794 cm³ z turbiną i intercoolerem, wyposażony w DPF Yunnei 4-cylindrowy Euro V poj. 1999 cm³
- **Moment obrotowy:** 160 Nm przy 1400 obr/min 153 Nm przy 1500 obr/min
- **Napęd:** 4 x 4 włączany mechanicznie
- **Skrzynia biegów:** Mechaniczna, synchronizowana z rewersem mechanicznym 8 (biegów przód) + 8 (biegów tył)
- **WOM:** 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie
- **Hydraulika:** 35 l/min, 2 sekcyjny, 18 Mpa 35 l/min, 2 sekcyjny, 18 Mpa
- **Udźwig podnośnika:** 1000 kg na końcówkach
- **Prędkość maks.:** 30 km/h
- **Wymiary (DxSxW):** 3930 × 1500/1700 × 2361; rozstaw osi 1 900 mm
- **Opony:** przód 7.5-16, tył 12.4-24
- **Masa własna:** 1975 kg
- **Zużycie paliwa:** 2-3 l/mth
- **Zbiornik paliwa:** 40 l
- **Kabina:** Panoramiczna, 4 słupkowa, wentylowana z ogrzewaniem, reflektory robocze, tylna szyba uchylna, drzwi boczne zamykane z kluczyka, radio z USB, lampa błyskowa, siedzenie Grammer,
- **Gwarancja:** 24 mies. lub 1 000 mth
- **Wyposażenie standardowe:** obciążniki przód, śruba centralna, zaczep transportowy – listwa, błotniki przód
- **Opcje dodatkowe:** obciążniki na tylne koła, przedni TUZ, przedni WOM, ładowacz czołowy, instalacja pneumatyczna 1 i 2-obwodowa, zawiesia hakowe CBM na tylny TUZ, belka polowa, zaczep tylny z regulacją wysokości (drabinkowy), ogumienie do międyżrzędzi, garden lub przemysłowe